

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.281.008	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Kraftpapier		empfohlen	
12.281.007	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Ölpapiere		empfohlen	
12.281.004	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Wellkarton		empfohlen	
12.281.005	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Asphaltpapier		bedingt empfohlen	
12.281.006	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Glasvliesmatte		bedingt empfohlen	
12.281.009	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Kraftpapier	Flammschutzmittel	bedingt empfohlen	
12.281.013	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papier	PE-beschichtet	bedingt empfohlen	
12.281.012	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papier	bituminiert	bedingt empfohlen	
8.281.801	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PE Polyethylen		bedingt empfohlen	HDPE
12.281.011	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PE-Folie		bedingt empfohlen	LDPE
12.281.019	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Kunstfaserfilz		nicht empfohlen	
12.281.016	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papier	Alu-beschichtet	nicht empfohlen	
12.281.015	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papier	PVC-beschichtet	nicht empfohlen	
20.281.801	Anstriche: mineral. Untergrund	siehe BKP >285.1			unter Doppelböden
20.281.802	Anstriche: mineral. Untergrund	Kunstharzfarbe	Doppelböden Anstriche	nicht empfohlen	
31.10	Ausgleichsschüttungen	Gipsfaserschüttung		empfohlen	auch als Ausgleichschüttung
2.281.008	Ausgleichsschüttungen	Gipsfaserschüttung		empfohlen	
1.281.004	Ausgleichsschüttungen	Kalksand		empfohlen	
281.01	Ausgleichsschüttungen	Perlit-Weisszementmörtel		empfohlen	wie Mörtel verarbeitbar
281.02	Ausgleichsschüttungen	Perlitschüttung mit Naturharz	naturharzgebunden	empfohlen	
9.281.005	Ausgleichsschüttungen	Perlitschüttung natur		empfohlen	auch als Trittschalldämmung
9.05.01	Ausgleichsschüttungen	Vermiculitschüttung	gebläht	empfohlen	auch als Trittschalldämmung
1.211.610	Ausgleichsschüttungen	Blähton	für Wärmedämmung	bedingt empfohlen	
9.281.006	Ausgleichsschüttungen	Perlitschüttung bitumiert	bituminiert	bedingt empfohlen	auch als Trittschalldämmung
1.281.003	Ausgleichsschüttungen	Quarzsand		bedingt empfohlen	
4.281.702	Befestigungen	genagelt		empfohlen	
4.281.701	Befestigungen	geschraubt		empfohlen	
12.281.205	Befestigungen	gespannt		empfohlen	
1.281.416	Befestigungen	in Sand verlegt		empfohlen	
2.281.401	Befestigungen	Kalk/Zementmörtel		empfohlen	
6.281.202	Befestigungen	Klebebänder		empfohlen	
12.281.204	Befestigungen	lose verlegt		empfohlen	
6.281.402	Befestigungen	Trass-Zement-Kleber	Kalksand	empfohlen	
4.281.703	Befestigungen	verklammert		empfohlen	
6.281.702	Befestigungen	Polyvinylacetatleim PVAC		bedingt empfohlen	Seitenverleimung, Weissleim

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281		BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
2.281.402	Befestigungen	Zementmörtel	geringe organische Zusätze	bedingt empfohlen	
12.281.501	Befestigungen	Fugenspachtel	fungizidhaltig	nicht empfohlen	
6.281.501	Befestigungen	Heissasphalt/Bitumen		nicht empfohlen	
12.281.502	Befestigungen	Silikonkautschuk	fungizidhaltig	nicht empfohlen	
2.281.501	Befestigungen	Zementmörtel kunststoffvergütet		nicht empfohlen	
11.281.804	Belag	siehe BKP >281.2			siehe auch weitere BKP >281
1.281.418	Belag	Gestein sedimentär		empfohlen	
1.281.406	Belag	Gneisplatten		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.281.407	Belag	Granitplatten		empfohlen	Radioaktivität abklären
11.281.11	Belag	Gummibeläge		empfohlen	Naturgummi
5.281.014	Belag	Holzfaserverweichplatten/Holzfaserverstärkplatten		empfohlen	untergeordnete Böden
1.281.405	Belag	Kalk-Weiszement-Platten		empfohlen	
1.281.401	Belag	Kalkplatte		empfohlen	
1.281.403	Belag	Keramikplatten	glasiert	empfohlen	
1.281.412	Belag	Klinkerplatten		empfohlen	
5.281.013	Belag	Korkfliesen		empfohlen	
5.281.007	Belag	Korkparkett	unbeschichtet	empfohlen	meist organ. Bindemittelanteil
11.281.201	Belag	Linoleum	unbeschichtet	empfohlen	
1.281.408	Belag	Marmorplatten		empfohlen	
11.281.001	Belag	Naturkautschuk		empfohlen	
1.281.411	Belag	Porphyrtplatten		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.281.410	Belag	Sandsteine		empfohlen	
1.281.409	Belag	Schieferplatten		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.281.402	Belag	Specksteinplatten		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.281.413	Belag	Steinzeugplatten		empfohlen	
1.281.008	Belag	Terrazzo		empfohlen	
1.07	Belag	Tonbodenplatten		empfohlen	
1.281.404	Belag	Tonplatten	nicht silikonisiert	empfohlen	auch im Wohnbereich geeignet
2.281.011	Belag	Ziegel trockenestrich		empfohlen	
2.281.010	Belag	Gussasphaltestriche		bedingt empfohlen	
1.281.010	Belag	Hartbeton		bedingt empfohlen	im Gewerbebereich
1.281.415	Belag	Kunststein zementgebunden		bedingt empfohlen	
11.281.10	Belag	Polyolefine Beläge		bedingt empfohlen	
1.281.414	Belag	Tonplatten	silikonisiert	bedingt empfohlen	
1.281.011	Belag	Waschbeton	zementgebunden	bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
1.281.804	Belag	Zementestriche		bedingt empfohlen	
1.281.101	Belag	Beton kunstharzgebunden		nicht empfohlen	
12.281.102	Belag	Epoxidharz		nicht empfohlen	
11.281.210	Belag	Faser synthetisch mit Rücken	mit Ausrüstung	nicht empfohlen	
12.281.101	Belag	Gussasphalt		nicht empfohlen	
11.281.211	Belag	Kautschuk synthetisch		nicht empfohlen	
1.281.501	Belag	Kunststein kunstharzgebunden		nicht empfohlen	
11.281.209	Belag	Mischgewebe mit Rücken	mit Ausrüstung	nicht empfohlen	
12.281.207	Belag	PVC-Belag		nicht empfohlen	
11.281.219	Belag	PVC-Belag		nicht empfohlen	
12.281.103	Belag	Steinteppich	kunstharzgebunden	nicht empfohlen	
1.281.417	Belag	Travertinplatten	Kunstharzspachtel	nicht empfohlen	
4.281.802	Beschichtungen	Aluminiumblech		bedingt empfohlen	Kanten und Flächen
4.281.803	Beschichtungen	Stahlblech		bedingt empfohlen	Kanten und Flächen
12.281.807	BESCHREIBUNG	Doppel- und Hohlraumböden			
31.281.002	BESCHREIBUNG	Kokosstellstreifen		empfohlen	
12.281.601	BESCHREIBUNG	Plattenbelag		empfohlen	
6.281.04	Bindemittel	Kleber mit Lösungsmittel		nicht empfohlen	
12.240.13	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Feuerton glasiert		empfohlen	
12.240.14	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Steinzeug glasiert		empfohlen	
1.211.401	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Steinzeugplatten		empfohlen	
2.281.015	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Ziegelplatten (Klinker)		empfohlen	
2.281.017	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Ziegelplatten (Cotto)		empfohlen	
12.240.15	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Kunststoff-Keramik		nicht empfohlen	
1.281.009	Bodenbeläge fugenlos	Steinholz-Bodenbelag	magnesitgebunden	empfohlen	vor allem im Gewerbebereich
5.281.701.01	Bodenbeläge in Holz	Eichenparkett, massiv, geklebt	einheimisch	empfohlen	
5.281.703	Bodenbeläge in Holz	Fertigparkett, Massivparkett	einheimisch	empfohlen	schwimmend verlegt
5.281.02	Bodenbeläge in Holz	Holzdielen	Fichte	empfohlen	
5.281.702	Bodenbeläge in Holz	Holzpfaster	einheimisch	empfohlen	
5.281.705	Bodenbeläge in Holz	Holzriemenboden	einheimisch	empfohlen	
5.02.281	Bodenbeläge in Holz	Holzriemenboden massiv		empfohlen	
5.281.701	Bodenbeläge in Holz	Klebeparkett, massiv	einheimisch	empfohlen	
5.281.726	Bodenbeläge in Holz	Massivholzparkett	einheimisch	empfohlen	
5.281.704	Bodenbeläge in Holz	Massivparkett	einheimisch	empfohlen	
5.281.706	Bodenbeläge in Holz	Riemenböden	einheimisch	empfohlen	

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
5.281.711	Bodenbeläge in Holz	Tannenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.709	Bodenbeläge in Holz	Fertigparkett	einheimisch	bedingt empfohlen	Massivholz abgesperrt
5.281.708	Bodenbeläge in Holz	Holzfasernparkett	einheimisch	bedingt empfohlen	mehrschicht verleimt
5.03.281	Bodenbeläge in Holz	Holzriemenboden verleimt	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.281.707	Bodenbeläge in Holz	Laminatböden		bedingt empfohlen	
5.281.710	Bodenbeläge in Holz	Spanplattenbelag	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.281.721	Bodenbeläge in Holz	Fertigparkett	Spanplattenträger	nicht empfohlen	einheimisch
5.281.722	Bodenbeläge in Holz	Holzfasernparkett	versiegelt	nicht empfohlen	nur versiegelt erhältlich
5.281.724	Bodenbeläge in Holz	Holzwerkstoffplatten	epoxidharzverleimt	nicht empfohlen	
5.281.01	Bodenbeläge in Holz	Parkett aus Tropenholz		nicht empfohlen	
5.281.723	Bodenbeläge in Holz	Spanplattenbelag	kunstharzgebunden	nicht empfohlen	
281.254	Bodenbeläge Teppiche	Jutefaserteppich		empfohlen	
11.281.216	Bodenbeläge Teppiche	Kokosfaserteppich		empfohlen	
11.281.204	Bodenbeläge Teppiche	Naturfasergewebe		empfohlen	
11.281.202	Bodenbeläge Teppiche	Naturfaserteppich	ohne Rücken, ohne Ausrüstun	empfohlen	Wolle, Kokos, Sisal, Baumwolle
11.281.203	Bodenbeläge Teppiche	Naturfaserteppich	Naturalatex-Rücken, ohne Aus	empfohlen	Wolle, Kokos, Sisal, Baumwolle
11.281.217	Bodenbeläge Teppiche	Sisalfaserteppich		empfohlen	
11.281.213	Bodenbeläge Teppiche	Teppich Naturfasern		empfohlen	Naturfasern
11.281.215	Bodenbeläge Teppiche	Tierhaarteppich		empfohlen	
11.281.01	Bodenbeläge Teppiche	Webeteppich aus Kokosfaser	ohne Rücken	empfohlen	
11.281.214	Bodenbeläge Teppiche	Wollteppich		empfohlen	
11.281.002	Bodenbeläge Teppiche	Nadelvlies synthetisch	synthetisch	bedingt empfohlen	
11.281.218	Bodenbeläge Teppiche	Faserteppich synthetisch		nicht empfohlen	
11.281.205	Bodenbeläge Teppiche	Faserteppiche synthetisch		nicht empfohlen	
11.281.212	Bodenbeläge Teppiche	Kunststoffrücken		nicht empfohlen	
11.281.208	Bodenbeläge Teppiche	Naturfaserteppiche mit Kunststoffrücken	mit Ausrüstung	nicht empfohlen	
11.281.207	Bodenbeläge Teppiche	Naturfaserteppiche mit Natur-Latexrücken	mit Ausrüstung	nicht empfohlen	
11.281.206	Bodenbeläge Teppiche	Naturfaserteppiche ohne Rücken	mit Ausrüstung	nicht empfohlen	
11.281.220	Bodenbeläge Teppiche	Teppich Synthetikfasern		nicht empfohlen	
31.281.003	Dämmstreifen für Lagerhölzer	Kokosstreifen 1.5cm/10cm		empfohlen	
12.281.010	Dampfbremse/Dampfsperre	Polyethylenfaserfolie hochdicht	HDPE-Folie	bedingt empfohlen	hochdicht
12.281.020	Dampfbremse/Dampfsperre	Bitumenbahn		nicht empfohlen	
12.281.023	Dampfbremse/Dampfsperre	Bitumenbahn alubeschichtet		nicht empfohlen	
12.281.017	Dampfbremse/Dampfsperre	Bitumenpappe		nicht empfohlen	
12.281.021	Dampfbremse/Dampfsperre	Polymerbitumenbahn		nicht empfohlen	

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
12.281.018	Dampfbremse/Dampfsperre	PVC-Folien		nicht empfohlen		
5.281.012	Doppelböden/Blindböden	Holzwohleplatte-Blindboden		empfohlen		
5.281.801	Doppelböden/Blindböden	Spanplatten	gipsgebunden	empfohlen		
2.281.013	Doppelböden/Blindböden	Beschwerungsestrich aus Betonplatten		bedingt empfohlen		
2.281.012	Doppelböden/Blindböden	Beschwerungsestrich aus Zement	Zement	bedingt empfohlen		
1.281.801	Doppelböden/Blindböden	Feinbeton, armiert	Cellulose-Armierung	bedingt empfohlen	recyclierbar	
12.281.801	Doppelböden/Blindböden	Recycling-Kunststoff	Hohraumböden, Schalungsele	bedingt empfohlen		
5.281.804	Doppelböden/Blindböden	Schichtholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen		
5.281.802	Doppelböden/Blindböden	Spanplatten	zementgebunden	bedingt empfohlen		
5.281.803	Doppelböden/Blindböden	Stabholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen		
4.281.804	Doppelböden/Blindböden	Aluminium	PVC-Auflagescheibe	nicht empfohlen	Druckguss, Stützen	
12.281.802	Doppelböden/Blindböden	Anhydrit in Stahlwanne	div. org. Zuschlagstoffe	nicht empfohlen		
5.281.810	Doppelböden/Blindböden	MDF-Platten	Kunstharzleim	nicht empfohlen		
21.281.801	Doppelböden/Blindböden	Melaminharz		nicht empfohlen	Beschichtungen der Kanten und Flächen	
12.281.805	Doppelböden/Blindböden	Polystyrol	Hohraumböden Schalungselem	nicht empfohlen		
12.281.806	Doppelböden/Blindböden	PVC	Hohraumböden Schutz-/Tre	nicht empfohlen		
12.281.804	Doppelböden/Blindböden	PVC	Hohraumböden Schalungsele	nicht empfohlen		
12.281.803	Doppelböden/Blindböden	PVC	Beschichtungen der Kanten un	nicht empfohlen		
5.281.808	Doppelböden/Blindböden	Schichtholzplatten	wasserfester Leim	nicht empfohlen		
5.281.807	Doppelböden/Blindböden	Spanplatten	isocyanatgebunden	nicht empfohlen		
5.281.806	Doppelböden/Blindböden	Spanplatten	phenolharzgebunden	nicht empfohlen	Bezeichnung: V100	
5.281.805	Doppelböden/Blindböden	Spanplatten	formaldehydarm	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum CH10	
5.281.809	Doppelböden/Blindböden	Sperrholzplatten	Kunstharzleim	nicht empfohlen		
2.12.35	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Fliessestrich 3.5cm	Bindemittel Anhydrit	empfohlen	natürlicher Anhydrit	
2.12	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Unterlagsboden	Bindemittel Anhydrit	empfohlen	natürlicher Anhydrit	
2.12.4	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Unterlagsboden 4cm	Bindemittel Anhydrit	empfohlen	natürlicher Anhydrit	
2.12.6	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Unterlagsboden 6cm	Bindemittel Anhydrit	empfohlen	natürlicher Anhydrit	
2.12.8	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Unterlagsboden 8cm	Bindemittel Anhydrit	empfohlen	natürlicher Anhydrit	
2.281.006	Estrich/Unterlagsboden	Bio-Unterlagsboden		empfohlen		
1.281.001	Estrich/Unterlagsboden	Gipsfaserplatte		empfohlen		
01.281.001	Estrich/Unterlagsboden	Gipsfaserplatte		empfohlen		
1.281.002	Estrich/Unterlagsboden	Gipsplatte		empfohlen		
5.281.001	Estrich/Unterlagsboden	Holzfaserverweichplatten		empfohlen	Stellstreifen	
2.281.05	Estrich/Unterlagsboden	Lehmböden		empfohlen		
2.281.03	Estrich/Unterlagsboden	Lehmestriche		empfohlen		

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
2.281.06	Estrich/Unterlagsboden	Leichtestriche	Perlite	empfohlen	
2.281.009	Estrich/Unterlagsboden	Magnesiaestrich-Industrieboden		empfohlen	
2.281.007	Estrich/Unterlagsboden	Magnesiaestriche		empfohlen	
2.281.005	Estrich/Unterlagsboden	Magnesit-Unterlagsboden		empfohlen	
2.281.003	Estrich/Unterlagsboden	Natur-Anhydrit-Fliessestrich		empfohlen	
1.281.802	Estrich/Unterlagsboden	Naturanhydrit		empfohlen	
2.281.002	Estrich/Unterlagsboden	Steinholz-Unterlagsboden	magnesitgebunden	empfohlen	
2.281.014	Estrich/Unterlagsboden	Trasskalk-Unterlagsboden		empfohlen	
2.281.001	Estrich/Unterlagsboden	Weisszement-Unterlagsboden	Zuschlagstoffe Kalkgestein	empfohlen	
1.281.803	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit	div. org. Zuschlagsstoffe	bedingt empfohlen	
2.281.004	Estrich/Unterlagsboden	Anhydrit-Fliessestrich, synth.		bedingt empfohlen	
2.281.02	Estrich/Unterlagsboden	Unterlagsboden Anhydrit		bedingt empfohlen	
2.281.04	Estrich/Unterlagsboden	Zementestriche		bedingt empfohlen	
2.11	Estrich/Unterlagsboden	Zementunterlagsboden		bedingt empfohlen	
2.11.10	Estrich/Unterlagsboden	Zementunterlagsboden 10cm		bedingt empfohlen	
2.11.6	Estrich/Unterlagsboden	Zementunterlagsboden 6cm		bedingt empfohlen	
2.11.8	Estrich/Unterlagsboden	Zementunterlagsboden 8cm		bedingt empfohlen	
8.281.001	Estrich/Unterlagsboden	Gussasphalt		nicht empfohlen	
9.281.001	Hilfsmaterialien	Kork		empfohlen	Stellstreifen
12.281.202	Hilfsmaterialien	Rücken aus Naturlatex	Trägermaterial	empfohlen	
12.281.201	Hilfsmaterialien	Vorstrich aus Naturlatex	Trägermaterial	empfohlen	
12.281.003	Hilfsmaterialien	Wellkarton	Stellstreifen	empfohlen	
12.281.203	Hilfsmaterialien	Glasfasergewebe	Trägermaterial	bedingt empfohlen	
9.281.007	Hilfsmaterialien	Mineralfaser		nicht empfohlen	Stellstreifen
9.281.008	Hilfsmaterialien	Polystyrol EPS		nicht empfohlen	Stellstreifen
9.281.009	Hilfsmaterialien	Weichschaum		nicht empfohlen	Stellstreifen
5.281.716	Holzarten	Ahornholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.719	Holzarten	Birkenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.715	Holzarten	Buchenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.718	Holzarten	Eichenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.717	Holzarten	Eschenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.712	Holzarten	Fichtenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.714	Holzarten	Kiefernholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.713	Holzarten	Lärchenholz	einheimisch	empfohlen	
5.281.720	Holzarten	Hölzer importiert	europäische	bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
5.281.725	Holzarten	Tropenhölzer		nicht empfohlen	
5.05	Holzwerkstoffe	Holzfaserverleimplatten CO2n		bedingt empfohlen	
5.273.24	Holzwerkstoffe	Spanplatten mit/ohne Furnier	formaldehydfrei	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum CH10
6.281.701	Klebstoffe	Naturharzdispersionskleber	lösungsmittelfrei	empfohlen	
6.281.201	Klebstoffe	Naturharzdispersionskleber	lösungsmittelfrei	empfohlen	
6.281.401	Klebstoffe	Naturharzplattenkleber		empfohlen	
1.226.11	Klebstoffe	Zementkleber	kunststoffvergütet	bedingt empfohlen	
6.281.203	Klebstoffe	Dispersionskleber synthetisch		nicht empfohlen	
6.281.802	Klebstoffe	Epoxidharzkleber		nicht empfohlen	
6.281.204	Klebstoffe	Kunstharzkleber	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen	
6.281.801	Klebstoffe	PU-Kleber		nicht empfohlen	
6.281.205	Klebstoffe	Reaktionsklebstoffe		nicht empfohlen	
6.281.502	Klebstoffe	Zweikomponentenkleber		nicht empfohlen	
4.281.801	Konstruktion	Stahl verzinkt	Gummiauflagescheiben	bedingt empfohlen	
20.281.201	Oberflächen	Oberfläche siehe auch BKP 285.1/ 227.1			
20.281.202	Oberflächen	Naturharz-Öl		empfohlen	
20.281.701	Oberflächen	Oberfläche unbehandelt		empfohlen	
20.281.203	Oberflächen	Wachs	nicht synthetisch	empfohlen	
20.281.401	Oberflächen	Acryl-Dispersion		bedingt empfohlen	
20.281.204	Oberflächen	Acrylharz		bedingt empfohlen	
20.281.205	Oberflächen	Naturharzsiegel		bedingt empfohlen	
12.281.212	Oberflächen	antimikrobielle Ausrüstung		nicht empfohlen	bei Teppichen
12.281.214	Oberflächen	Antisoiling		nicht empfohlen	bei Teppichen
12.281.211	Oberflächen	Antistatik-Ausrüstung		nicht empfohlen	bei Teppichen
12.281.208	Oberflächen	Harnstoffharz		nicht empfohlen	
21.281.401	Oberflächen	Melaminharz		nicht empfohlen	
12.281.213	Oberflächen	Mottenschutz		nicht empfohlen	
12.281.206	Oberflächen	Phenolharz		nicht empfohlen	
21.281.402	Oberflächen	Polyesterlacke		nicht empfohlen	
12.281.210	Oberflächen	PU-Lacke		nicht empfohlen	bei Teppichen
12.281.209	Oberflächen	PVC-Beschichtung		nicht empfohlen	
21.281.403	Oberflächen	Silikonisierung		nicht empfohlen	
21.281.504	Oberflächen	Wachs	synthetisch	nicht empfohlen	
1.281.005	Schalldämmungen	Blähtonfüllung		empfohlen	
1.281.007	Schalldämmungen	Kalksand		empfohlen	

Materialempfehlung: 281 Bodenbeläge: 281		BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
1.281.006	Schalldämmungen	Quarzsand		bedingt empfohlen	
12.281.014	Schalldämmungen	Kunststofffolien	Bleikügelchen	nicht empfohlen	
9.281.010	Schalldämmungen	Schwerfolie bitumenbeschichtet		nicht empfohlen	
5.281.006	Trittschalldämmungen	Holzfaserverweichplatten		empfohlen	
12.281.002	Trittschalldämmungen	Jutefilz		empfohlen	
9.281.003	Trittschalldämmungen	Kokosplatten		empfohlen	
9.281.004	Trittschalldämmungen	Korkschrötmatten		empfohlen	
9.07.225.5	Trittschalldämmungen	Korkschrötmatten	Kleber und Oelpapier	empfohlen	
9.281.014	Trittschalldämmungen	Korkschrötmatten, einlagig, 1 x 1.0 cm		empfohlen	
9.281.013	Trittschalldämmungen	Korkschrötmatten, zweilagig, 2 x 0.8 cm		empfohlen	
12.281.001	Trittschalldämmungen	Schafwollefilz		empfohlen	
5.281.002	Unterkonstruktion	Holzfaserverweichplatten		empfohlen	
5.281.004	Unterkonstruktion	Spanplatten	gipsgebunden	empfohlen	
5.281.003	Unterkonstruktion	Holzfaserverbundplatte	vollflächig verleimt	bedingt empfohlen	Weichfaser-, Hartfaserplatte
5.281.005	Unterkonstruktion	Spanplatten	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.281.011	Unterkonstruktion	Spanplatten	isocyanatgebunden	nicht empfohlen	
5.281.010	Unterkonstruktion	Spanplatten	phenolharzgebunden	nicht empfohlen	Bezeichnung: V100
5.281.009	Unterkonstruktion	Spanplatten	formaldehydarm	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum, CH10
5.281.008	Unterkonstruktion	Verbundplatten	Mineralwolle oder Polystyrol	nicht empfohlen	
1.216.01	Verkleidungen	Schiefer	Bei Innenanwendung Radioakt	empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.216.02	Verkleidungen	Travertin		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
9.225.22	Wärmedämmungen	Blähton-schüttung		empfohlen	
9.225.10	Wärmedämmungen	Korkplatten		empfohlen	dampfgebacken
9.225.100	Wärmedämmungen	Korkplatten, Dicke 4.0 cm		empfohlen	dampfgebacken
9.225.14	Wärmedämmungen	Perlitplatten		empfohlen	
9.225.13	Wärmedämmungen	Schaumglasplatten		empfohlen	für spez. Anwendungen
9.225.13 120	Wärmedämmungen	Schaumglasplatten 120mm		empfohlen	für spez. Anwendungen
9.225.13 80	Wärmedämmungen	Schaumglasplatten 80mm		empfohlen	für spez. Anwendungen
9.225.27	Wärmedämmungen	Perlitplatten	bituminiert	bedingt empfohlen	
9.281.011	Wärmedämmungen	Polystyrolplatten EPS		nicht empfohlen	
9.281.012	Wärmedämmungen	Polystyrolplatten XPS		nicht empfohlen	
12.224.111	Wärmedämmungen	Polyurethanplatten		nicht empfohlen	
1.09.440	Zementbaustoffe	Zement-Gehwegplatten		empfohlen	