

Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.273.03	Belag	Kunststofffolien	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
5.273.20	Beschichtungen	Holz Furniere einheimisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	empfohlen	
5.273.21	Beschichtungen	Holz Furniere importiert	Leimen siehe Funktion >Klebs	bedingt empfohlen	
4.273.01	Beschichtungen	Aluminium	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	Plattenbelegung- und Beschichtung
5.273.28	Beschichtungen	Holz Furniere tropisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
283.01	BESCHREIBUNG	Deckenbekleidung			
12.283.303	BESCHREIBUNG	Mineralfaserdeckenbekleidung			
1.211.23	Bindemittel	Gips		empfohlen	
5.283.401	Bodenbeläge in Holz	Massivholzriemen		empfohlen	
5.283.403	Decken tragend	Kassettendecke		empfohlen	
12.273.02	Hilfsstoffe	Harnstoffharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
12.273.01	Hilfsstoffe	Phenolharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
6.214.01	Klebstoffe	Caseinleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark
6.214.03	Klebstoffe	Knochenleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark
6.214.02	Klebstoffe	Naturharzleim		empfohlen	nur für Flächenverleimung einsetzbar
6.214.04	Klebstoffe	Polyvinylacetat-Leim (PVAC)		bedingt empfohlen	Weissleim, nötig bei Punktverleimung
6.214.05	Klebstoffe	Kunstharzleim		nicht empfohlen	
6.214.06	Klebstoffe	PU-Leim		nicht empfohlen	wasserfest, Spezialanwendungen
5.283.01	Konstruktion	Holz		empfohlen	
4.283.02	Konstruktion	Aluminium		bedingt empfohlen	Tragprofile
4.283.01	Konstruktion	Stahl		bedingt empfohlen	Tragprofile
6.282.601	Verbindungsmittel	gespannt		empfohlen	
5.214.22	Verbindungsmittel	Holzdübel		empfohlen	
4.214.02	Verbindungsmittel	Nägeln		empfohlen	
4.214.01	Verbindungsmittel	Schrauben		empfohlen	
10.283.01	Verkleidungen	Tapeten			siehe BKP 282.1
5.282.507	Verkleidungen	Arve	einheimisch	empfohlen	
5.282.505	Verkleidungen	Buchenholz	einheimisch	empfohlen	
5.282.506	Verkleidungen	Esche	einheimisch	empfohlen	
5.282.502	Verkleidungen	Fichtenholz	einheimisch	empfohlen	
1.283.202	Verkleidungen	Gipsfaserplatte		empfohlen	
1.283.201	Verkleidungen	Gipsplatte	ohne Zusätze	empfohlen	
5.282.514	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen	
5.282.512	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen	
5.282.516	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten	schichtverleimt	empfohlen	Leimstreifen

Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
5.282.518	Verkleidungen	Holzwoleplatten	gips-/kalkgebunden	empfohlen	
5.282.517	Verkleidungen	Holzwoleplatten	magnesitgebunden	empfohlen	
5.282.508	Verkleidungen	Kastanie	einheimisch	empfohlen	
5.282.504	Verkleidungen	Kiefer	einheimisch	empfohlen	
5.282.503	Verkleidungen	Lärchenholz	einheimisch	empfohlen	
5.282.523	Verkleidungen	Massivholzplatten	seitenverleimt	empfohlen	sog. 1-Schichtplatten
5.283.402	Verkleidungen	Massivholztäfer		empfohlen	
10.283.02	Verkleidungen	Naturfasern	ohne Zusätze	empfohlen	
12.283.501	Verkleidungen	Naturfasertextilbespannung		empfohlen	
10.283.03	Verkleidungen	Naturtextilien, Spanndecken		empfohlen	
5.282.509	Verkleidungen	Nussbaum	einheimisch	empfohlen	
12.283.01	Verkleidungen	Papier	Hinterlage	empfohlen	
5.283.404	Verkleidungen	Presskorkdekorplatte		empfohlen	
5.282.520	Verkleidungen	Spanplatten gipsgebunden	gipsgebunden	empfohlen	
5.282.02	Verkleidungen	Täfer massiv		empfohlen	
5.282.501	Verkleidungen	Tannenholz	einheimisch	empfohlen	
5.282.510	Verkleidungen	Ulme	einheimisch	empfohlen	
25.02	Verkleidungen	ABS schwarz		bedingt empfohlen	in Kunststoff, Autobau
12.211.02	Verkleidungen	Acryl-Well- und Stegplatten		bedingt empfohlen	kleinflächige Anwendung
1.283.203	Verkleidungen	Gipsbauplatte	lglasfaserarmiert	bedingt empfohlen	
5.282.513	Verkleidungen	Hölzer, importiert	europäische	bedingt empfohlen	
5.282.524	Verkleidungen	Holzfaserverbundplatten	vollflächig verleimt	bedingt empfohlen	Weichfaser-, Hartfaserplatte
5.282.519	Verkleidungen	Holzwoleplatten	zementgebunden	bedingt empfohlen	
4.283.101	Verkleidungen	Mineralfaserplatten		bedingt empfohlen	
5.282.526	Verkleidungen	Schichtholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.282.522	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.282.525	Verkleidungen	Stabholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
10.283.04	Verkleidungen	Synthetikfasern, Spanndecken		bedingt empfohlen	
5.282.01	Verkleidungen	Täfer furniert		bedingt empfohlen	
12.283.06	Verkleidungen	Alu-Folie	Hinterlagen	nicht empfohlen	
4.283.103	Verkleidungen	Aluminium		nicht empfohlen	Platten, Paneele, Lamellen
5.282.536	Verkleidungen	Formsperrholz	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
1.283.205	Verkleidungen	Gipsplatte	imprägniert	nicht empfohlen	
2.283.01	Verkleidungen	Gipsplatte fungizidhaltig		nicht empfohlen	
12.283.04	Verkleidungen	Kunststoffplatten		nicht empfohlen	Kleber siehe BKP 282

Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBB	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
5.282.535	Verkleidungen	MDF-Platten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
12.283.302	Verkleidungen	Mineralfaserplatten	glasgewebebeschichtet	nicht empfohlen	
12.283.301	Verkleidungen	Mineralfaserplatten	kunstharzgebunden	nicht empfohlen	
12.283.07	Verkleidungen	Mineralwolle	Hinterlagen	nicht empfohlen	
12.283.03	Verkleidungen	PE-Folie	Hinterlagen	nicht empfohlen	LDPE
12.283.08	Verkleidungen	Schaumstoff	Hinterlagen	nicht empfohlen	
12.283.05	Verkleidungen	Schaumstoffplatten EPS		nicht empfohlen	Polystyrol
5.282.533	Verkleidungen	Schichtholzplatten	wasserfester Leim	nicht empfohlen	
12.283.02	Verkleidungen	Spandecken	aus Kunststoff	nicht empfohlen	
5.282.521	Verkleidungen	Spanplatten furniert	gipsgebunden	nicht empfohlen	
5.282.532	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	isocyanatgebunden	nicht empfohlen	
5.282.531	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	phenolharzgebunden	nicht empfohlen	Bezeichnung: V100
5.282.530	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	formaldehydarm	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum CH10
5.282.534	Verkleidungen	Sperrholzplatten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
4.283.102	Verkleidungen	Stahl		nicht empfohlen	Platten, Paneele, Lamellen
5.282.529	Verkleidungen	Tropenhölzer		nicht empfohlen	
1.283.204	Verkleidungen	Verbundgipsplatte	Mineralwolle	nicht empfohlen	
1.13	Wände aussen+innen	Gipsplatte CO2n		empfohlen	
1.13.125.1	Wände aussen+innen	Gipsplatte CO2n 12.5mm einlagig		empfohlen	
1.13.150.1	Wände aussen+innen	Gipsplatte CO2n 15mm einlagig		empfohlen	
1.13.180.1	Wände aussen+innen	Gipsplatte CO2n 18mm einlagig		empfohlen	
9.283.02	Wärmedämmungen	Celluloseflocken		empfohlen	Hinterlagen
5.06.1	Wärmedämmungen	Holzfaserverweichplatten 20cm		empfohlen	
5.06	Wärmedämmungen	Holzfaserverweichplatten CO2n		empfohlen	
9.283.01	Wärmedämmungen	Kokosmatten		empfohlen	Hinterlagen
9.283.03	Wärmedämmungen	Schafwolle		empfohlen	Hinterlagen