

Ratgeber

Putz Kontra Holztäfer

Putz kontra Holztäfer – eine Frage des persönlichen Geschmacks.



Magnesit gebundene Holzwolleplatten eigen sich hervorragend als Trägermaterial für Verputze, z.B. Kalkverputz. Gipsfaser- oder Gipskartonplatten aus Naturgips oder aus schadstoffkontrolliertem Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA-Gips) können eine Alternative darstellen. Diese können verputzt werden, oder gespachtelt und geschliffen, direkt mit einem Endanstrich versehen werden.

Abhängig vom persönlichen Geschmack und dem zu erzeugenden Raumgefühl können auch Kassettendecken, Massivholztäfer, Presskorkplatten, Weichfaserplatten, Bespannungen aus Textilien, Naturfasern (zur Rissarmierung) oder Baumwollputze als klassische Deckenbekleidung zur Anwendung kommen.

Besondere Anforderungen stellen sichtbare Holzbalkendecken in alten Gebäuden. Da sie mit ihrer oft rustikalen Optik den Charakter eines Raumes wesentlich mitprägen, müssen vor einer Renovierung die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz sorgfältig geprüft und abgewägt werden. Im Zweifel hilft der Fachmann weiter.

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:



























