



## Ratgeber

# Gipserarbeiten - Tipps und Materialempfehlungen

### Damit die Räume wohnlich bleiben

- In Feuchträumen den Verputz so wählen, dass Feuchtigkeit und Wasserdampf gepuffert werden können. Alkalische Putze erschweren die Schimmelpilzentstehung.
- Auf dampfdiffusionsoffene Putzsysteme achten, die das Raumklima positiv beeinflussen.(Kalk- und Lehmputze)
- Schadhafte, alte und schlecht haftende Putze entfernen. Die Ursache der Putzablösung ermitteln.
- Alte Putze auch auf aufgenommene Wohngifte oder schlechte Gerüche überprüfen. Die oberste Schicht ist oft kontaminiert.
- Auch die Anstriche auf den Putzsystemen müssen sorptionsfähig sein. (Mineralfarbe, Kalkfarbe, Leimfarbe)
- [Gipsputze und Gipsbauplatten können recycled werden.](#)
- Download: [Materialempfehlung Gipserarbeiten, Verputz innen](#)
- Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

---

Copyright © 2009 - 2026 www.gesundes-haus.ch – Stand: 14.02.2026

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

**Sponsoren/Partner:**



ALTERNATIVE  
BANK  
SCHWEIZ



Pneumatit

bringt Leben  
in Beton

