

Ratgeber

Gipserarbeiten - Tipps und Materialempfehlungen

Damit die Räume wohnlich bleiben

- In Feuchträumen den Verputz so wählen, dass Feuchtigkeit und Wasserdampf gepuffert werden können. Alkalische Putze erschweren die Schimmelpilzentstehung.
- Auf dampfdiffusionsoffene Putzsysteme achten, die das Raumklima positiv beeinflussen.(Kalkund Lehmputze)
- Schadhafte, alte und schlecht haftende Putze entfernen. Die Ursache der Putzablösung ermitteln.
- Alte Putze auch auf aufgenommene Wohngifte oder schlechte Gerüche überprüfen. Die oberste Schicht ist oft kontaminiert.
- Auch die Anstriche auf den Putzsystemen müssen sorptionsfähig sein. (Mineralfarbe, Kalkfarbe, Leimfarbe)
- Gipsputze und Gipsbauplatten können recycled werden.
- Download: Materialempfehlung Gipserarbeiten, Verputz innen
- Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch – Stand: 10.11.2025

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:



























